



Janisol Türen Edelstahl

- Wärmegedämmtes Edelstahlsystem für Türen und Festverglasungen
- Bautiefe 60 mm, innen und aussen flächenbündig
- Schmale Ansichtsbreiten, Rahmen inkl. Flügel ab 107.5 mm, Stulppartie 155 mm
- Edelstahlprofile aus Werkstoff 1.4401 (AISI 316) geeignet für Industrie und Küstennähe
- Ausführung blank oder geschliffen (Korn 220-240)

Janisol portes acier Inox

- Système en acier Inox à rupture de pont thermique pour portes et vitrages fixes
- Profondeur de montage 60 mm, montage à fleur à l'intérieur et à l'extérieur
- Fines largeurs de face: Cadre et vantaux à partir de 107,5 mm, partir tête 155 mm
- Profilés en acier Inox en matériau 1.4401 (AISI 316), conviennent aux zones industrielles et à proximité des côtes
- Exécution brut ou polie (grain 220 à 240)

Janisol stainless steel doors

- Thermally insulated stainless steel system for doors and fixed glazing
- 60 mm basic depth, flush-fitted on the inside and outside
- Narrow face widths: Frame and leaf from 107.5 mm, meeting stile assembly 155 mm
- Stainless steel profiles made from the material 1.4401 (AISI 316) suitable for industrial and coastal areas
- Execution bright or polished (grain 220-240)



Einbruchhemmende Janisol Türen

- Türgrößen bis 1465 x 3000 mm
- Ein- und zweiflüglige Türen, nach innen und aussen öffnend
- Ausführung in Stahl oder Edelstahl
- Prüfungen nach EN 1627 bis 1630 bis RC3 inkl. Panikfunktion

Portes anti-effraction Janisol

- Dimensions de porte jusqu'à 1465 x 3000 mm
- Portes à un/deux vantaux à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Exécution en acier ou en acier Inox
- Contrôlé selon les normes EN 1627 à 1630 jusqu'à RC3, avec fonction panique

Burglar-resistant Janisol doors

- Door sizes up to 1465 x 3000 mm
- Single and double-leaf doors, inward and outward-opening
- Available in steel or stainless steel
- Test in accordance with EN 1627 to 1630 to RC3 including panic function